

RENOVIERUNG

– NACH MONATEN BIS JAHREN DER NUTZUNG

Auch bei schonender Reinigung mit den passenden Produkten leidet die schützende Ölbehandlung und sollte in angemessenen Zeitabständen nachbehandelt werden.

Die Häufigkeit ist abhängig von Verschleiß und Schmutzbelastung. Wundgelaufene Bereiche und vermehrter Reinigungsbedarf sind ein untrügliches Zeichen.

Die Renovierung kann auch in Teilflächen erfolgen und muß nicht zwingend immer im ganzen Raum gemacht werden, sofern das gleiche Erstpflegeprodukt verwendet wird.

1. GRUNDREINIGUNG

Vor der Nachbehandlung der Öloberfläche werden Verschmutzungen, Reste von pflegenden Reinigern und andere Fremdstoffen mit FAXE Intensivreiniger entfernt.

Der Intensivreiniger wird wie bei den Unterhaltsreinigern als Wischreinigung im angegebenen Mischverhältnis angewendet.

In extremen Fällen kann man auch eine Tellermaschine mit einem Reinigungspad zur Unterstützung nehmen. Die Schmutzflotte wird mit Wasser nebelhaft aufgenommen.

2. ÖLOBERFLÄCHE NEU EINPFLEGEN

Die Nachbehandlung erfolgt genauso wie bei der Erstpfege:

manuell mit FAXE Oilotion und dem FAXE Rapid-Mopp oder maschinell mit FAXE Pflegeöl PLUS, Tellermaschine, Pads und Ölsaugtüchern.

Der Wechsel von FAXE Oilotion auf FAXE Pflegeöl PLUS und umgekehrt ist möglich auf der Gesamtfläche.

Bei unbekannter Ölbehandlung oder schlechter Benetzung mit Wasser ist die Neupflege mit FAXE Pflegeöl PLUS vorzunehmen.

**VIDEOANLEITUNGEN, TIPS & TRICKS
FINDEN SIE UNTER WWW.FAXE.DE**



Die richtigen Produkte und Werkzeuge sind die Basis für eine einfache und schnelle Reinigung und perfekte Pflege.

Fragen Sie ihren Fachhändler nach original FAXE Produkten und dem passenden Verarbeitungszubehör.

Ihr Fachhändler:

Vertrieb +
Anwendungstechnik:
F.W. Barth & Co. GmbH
D 41352 Korschenbroich
www.faxe.de

Hersteller:
Esbjerg Farve & Lakfabrik A/S
Energivej 13
6700 Esbjerg, Dänemark
www.faxelud.com



TRADITION SINCE 1926

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR GEÖLTE BÖDEN



moovedk · 27898



TRADITION SINCE 1926



Geölte Böden haben bei FAXE seit 1926 Tradition. Sie sind bei richtiger Pflege sehr widerstandsfähig und pflegeleicht und eignen sich gleichermaßen für private Wohnungen und den exklusiven Objektbereich.

Die Technik aus Skandinavien hat viele Vorteile:

- Das Holz behält sein natürliches Aussehen
- Der direkte Kontakt zum Holz bleibt erhalten
- Die Oberflächen sind antistatisch
- Renovierungen können auch in Teilflächen erfolgen
- Die Pflege und Reinigung erfolgt mit optimal auf das Holz und aufeinander abgestimmten Produkten von FAXE
- Alle Arbeiten sind staubfrei

Diese Anleitung gilt für handwerklich geölte Böden und Fertigparkett mit natürlich härter Oberfläche. Auch UV-geölte oder geölt-gewachste Böden lassen sich mit FAXE Pflegeprodukten behandeln. Partielle Reparaturen sind hierbei aber nicht immer ansatzfrei.

ALLGEMEINE TIPS ZUR BODENPFLEGE

- Schmutzeintrag vermeiden durch angemessene Sauberlaufzonen.
- Lösen Schmutz und Staub trocken fegen oder aufsaugen. Staubsauger nur mit Parkettdüse verwenden.
- Alle Möbel müssen saubere Filzgleiter oder für Parkettböden geeignete, weiche Möbelrollen haben.
- Nässe und Feuchtestau z.B. durch Untersetzer unter Blumentöpfen verhindern. Keine Pfützen stehen lassen.
- Gesundes Raumklima einhalten: 35-65% r.H., 18-22°C Strahlungshitze und zu trockene Raumluft vermeiden.


ERSTPFLEGE – FINISH NACH DER VERLEGUNG

Vorgeöltes Parkett (Fertigparkett) und geölte Massivholzdielen bekommen durch die Endbehandlung mit FAXE Oilotion oder FAXE Pflegeöl PLUS ihre volle Gebrauchstauglichkeit. Unregelmäßigkeiten, die durch technische Variationen bei der handwerklichen oder industriellen Herstellung unvermeidlich sind, werden ausgeglichen. Kanten, Fugen und Risse werden zusätzlich gegen Feuchtigkeit geschützt.

Verschmutzungen und herstellereigenspezifische Trennfilme werden vorher mit FAXE Intensivreiniger und Wasser abgewaschen.

Für die manuelle Pflege bei normaler Beanspruchung:

FAXE Oilotion (1 Liter für ca. 20 m²) mit dem FAXE Rapid-Mopp oder einem nicht-flusenden Fellwischer gleichmäßig und dünn auf das gereinigte Parkett auftragen und trocknen lassen.




Mit FAXE Oilotion behandelte Oberflächen sind nach 30 Min. trocken und bereits nach 3 Stunden schonend begehbear.

Bei schlechter Benetzung mit FAXE Intensivreiniger muss die Erstpflege mit FAXE Pflegeöl PLUS vorgenommen werden.

Für besonders dichte, glatte Oberflächen und hohe Beanspruchung wird FAXE Pflegeöl PLUS verwendet. Wir empfehlen eine maschinelle Verarbeitung, es kann aber auch manuell verarbeitet werden.

Für die Pflege mit Tellermaschine:

FAXE Pflegeöl PLUS natur oder weiß, Superpad beige, Padhalter und Tellermaschine, FAXE Ölsaugtücher.



FAXE Pflegeöl PLUS in Portionen (~50-100 ml) auf das Holz geben und mit dem beigen Superpad und der Tellermaschine dünn auspolieren. Überschüssiges Öl mit einem Ölsaugtuch unter dem Pad abnehmen.

Mit FAXE Pflegeöl PLUS behandelte Oberflächen sind nach 30 Minuten trocken und am nächsten Tag schonend begehbear.

Für die Nacharbeit von Teilflächen muss das gleiche Produkt wie für die Gesamtfläche verwendet werden.

Videoanleitungen
Oilotion



Pflegeöl PLUS



UNTERHALTSREINIGUNG – FEUCHTE WISCHREINIGUNG

Anhaftender Schmutz wird durch eine Feuchtreinigung entfernt. Dabei wird in einem Zug die Oberfläche gereinigt und mit pflegenden Substanzen neu eingelassen.

Die richtige Wahl:

FAXE Holzbodenseife: Reinigung im Wohnbereich bei normaler Belastung



FAXE Ölseife: Reinigung im Wohnbereich mit stärkerer Belastung



FAXE Aktivpflege: Reinigung im Wohn- und Geschäftsbereich mit hoher Belastung und Anspruch auf besonderem Oberflächenschutz



So wird gereinigt:

2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen, das Reinigungsmittel in der angegebenen Menge in einen der Eimer geben.

Den Boden mit der Reinigungsflotte und einem Baumwoll-Mopp wischen. Verschmutzungen lösen, ggf. mit einem Pad unterstützen. Anschließend den Schmutz aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit sauberer Reingelösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.

Für kleine Flächen und geringe Verschmutzung reicht auch 1 Eimer.

Besonders einfach geht die Reinigung mit dem FAXE Sweb-Mop und 2 Eimern, bei großen Flächen auf einem Rollengestell als Doppel-fahrragen.

Videoanleitung
Holzbodenseife mit Sweb mop

